



## ALLEGATO "A" - SPECIFICA TECNICA SACCHETTO IN COEX 45 LT. - LOTTO 2

### Caratteristiche BASE sacchetto in COEX da 45 lt per rifiuto SECCO non riciclabile

Voce n.	Descrizione	u.m.	Caratteristiche	Tolleranze	Note
1	Normativa di riferimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>● UNI EN 7315: 2012 (Specificazioni per sacchi di polietilene per raccolta rifiuto solidi)</li> <li>● UNI EN 26591-2 Imballaggi. Sacchi. Descrizione e metodo di misurazione. Sacchi vuoti realizzati da film termoplastico flessibile.</li> <li>● UNI EN 8516 modalità per la determinazione della massa areica e dello spessore medio gravimetrico di film e foglie di materie plastiche.</li> </ul>		
2	Tipologia di materiale		COEX 3 layer: HDPE+MDPE+LLDPE spessore 15my - Da materie prime vergini		
3	Caratteristiche generali		<ul style="list-style-type: none"> <li>● privo di aderenze interne</li> <li>● facilmente apribile</li> </ul>		
4	Tipologia di saldatura		<ul style="list-style-type: none"> <li>● stesa a piattina</li> <li>● a saldatura perfetta e resistenza a sacchetto pieno</li> </ul>		
5	Capacità interna	lt	41,2 (Capacità interna effettiva da calcolare sulla base della norma UNI 7315:2012 par.4 - Volume teorico)	+/- 2%	litri effettivi 45
6	Larghezza semicirconferenza sacchetto	mm	550	+/- 3%	
7	Altezza sacchetto	mm	650	+/- 3%	
8	Dimensione soffiatti	mm	125 cadauno	+/- 3%	
9	Grammatura	gr/mq	14	+/- 2%	
10	Peso	gr	10	+/- 2%	
11	Resistenza minima al carico		Come previsto dalla norma di riferimento con le prove pratiche di resistenza al carico e di caduta libera (UNI EN 7315:2012 punto 8). Determinazione delle caratteristiche a trazione: Norma di riferimento: ISO 527/3 - Performance minime campioni - test dinamometrico [UNI EN ISO 527-1:2012 + UNI EN ISO 527-3:1997] 15mm larghezza e 50mm distanza morsetti - allungamento di rottura longitudinale 430±40%; carico di rottura longitudinale 40MPa ± 5; Allungamento di rottura trasversale 800±30%; carico di rottura trasversale 30MPa ± 3,6.		
12	Colore sacchetto		Grigio trasparente (riferimento Pantone 432 C)		
13	Stampa		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Logo Econet e descrizione rifiuto raccolto - SECCO NON RICICLABILE</li> <li>● Riferimento alla norma UNI 7315 e tipo di sacche6o (A,B, C o D)</li> </ul>		● Allegato 6 "Stampa tipo logo e rifiuto" - Punto 2
14	Colore scritte e posizionamento		Ad un colore nero su un lato E' ammesso esclusivamente un inchiostro a base d'acqua		dettagli da comunicare a seguito di aggiudicazione, con riserva di apportare varianti alla descrizione del rifiuto raccolto
15	Periodo di produzione n° lotto		Dovrà essere indicato il numero di lotto e l'anno di produzione dei sacchetti		
16	Eventuali modifiche		Dettagli da comunicare a seguito di aggiudicazione		
17	Laccetto		Laccetto in polipropilene di idonea resistenza incorporato in uno dei soffiatti		
18	Modalità di confezionamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>● I sacchetti devono essere confezionati in rotoli</li> <li>● Ogni rotolo è costituito da 25 sacchi chiusi con fascetta di altezza pari a 50 mm.</li> <li>● Le dimensioni del rotolo non devono superare un diametro di 50 mm per un'altezza di 200 mm. La consistenza del rotolo deve essere compatta e adatta ad essere posta in un distributore automatico.</li> <li>● Il rotolo dev' essere collocato all'interno di scatole di cartone. Le scatole non devono avere un peso superiore a 15 Kg/cad.</li> <li>● Su ogni scatola deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>* riferimenti del produttore;</li> <li>* la tipologia di sacchetto contenuto (es. sacchetto secco 60 litri)</li> <li>* il numero di sacchetti totali;</li> <li>* il numero di rotoli totali;</li> <li>* la data di imballo;</li> <li>* numero del lotto di produzione</li> </ul> </li> </ul>		



## ALLEGATO "A" - SPECIFICA TECNICA SACCHETTO IN COEX 45 LT. - LOTTO 2

19	Condizioni fornitura Materiale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Franco magazzino</li><li>• Le scatole contenenti i sacchetti devono essere sovrapponibili</li><li>• Il materiale dovrà essere fornito su europallet con un massimo di 36 scatole l'uno</li><li>• La fornitura dovrà essere consegnata su europallet con cappuccio e fasciatura laterale in materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione</li><li>• Su ogni europallet dovrà essere apposta un'etichetta sulla quale dovrà essere indicato:<ul style="list-style-type: none"><li>* tipologia sacchetto</li><li>* riferimenti del produttore;</li><li>* il numero di sacchetti totali;</li><li>* il numero di scatole totali;</li><li>* la data di imballo;</li><li>* numero del lotto di produzione;</li><li>* il peso di ogni singolo europallet riportando lordo, tara e netto</li></ul></li></ul>		
20	Garanzia	12 mesi		