

ALLEGATO "A" - Specifiche Tecniche	
CARATTERISTICHE ATTREZZATURA COMPATTANTE	
Rispondenza alle NORME e RIFERIMENTI	· Marchio CE.
	· Conforme alla Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).
	· Conforme alla Direttiva 2000/14/CE (Emissione Acustica Ambientale Macchine).
Garanzia attrezzatura	· 24 mesi.
Cassone	· Struttura a guscio, pareti laterali lisce.
	· Cassone a tenuta stagna e facilità di lavaggio.
	· Capacità minima 21 Mc (esclusa tramoggia) secondo norma UNI1501-2.
	· Fondo in acciaio Hardox 450 HB. 4 mm o superiore.
	· Fondo cassone zona tramoggia in acciaio Hardox 500 HB. Minimo 8mm.
Gruppo Tramoggia	· Volume tramoggia minimo 5,5 mc. (v1+v2 secondo norma EN1501).
	· Camera TRAMOGGIA in Hardox 450 HB. minimo 6 mm.
	· Fianchi TRAMOGGIA in Hardox 450 HB. Minimo 4 mm.
	· Frontale cassetto in Hardox 450 HB. Minimo 6 mm.
	· Sistema di chiusura della tramoggia che impedisca la fuoriscita dei rifiuti durante i trasferimenti.
Gruppo PTO e Pompe	· Presa di forza di serie della casa costruttrice del cabinato.
	· Doppia pompa a ingranaggi a bassa rumorosità.
Sistema di Compattazione	· Cassetto multistadio idoneo al trasferimento e compattazione dei rifiuti raccolti, dalla tramoggia all'interno del cassone.
	· Rapporto massimo di compattazione non inferiore a 5:1.
	· Azionato da cilindri di spinta .
	· Pattini del cassetto in Hardox 450 HB sp 6 mm.
Gruppo di prelievo cassonetti	· Posto sul lato destro dell'attrezzatura (cassonetti posti sul lato dx della carreggiata di marcia), carico laterale dei rifiuti.
	· Movimentazione su due assi ortogonali.
	· Guide di grandi dimensioni incernierate in alto.
	· Forche di presa a riposo posizionate verso il basso.
	· Movimentazione con solo due cilindri e un attuatore rotante.
	· In grado di agganciare contenitori il cui perno si trovi ad una distanza compresa fra un minimo di 900 mm e un massimo di 2500 mm dalla fiancata dell'autocarro.
Cassonetti movimentabili	· A norma UNI 12574.
	· Attacco maschio DIN 1100-2400-3200 lt.
Sistema di scarico rifiuti	· Piatto di scarico incorporato e solidale al gruppo tramoggia.
	· Guarnizione su tutto il perimetro del piatto.
Sistema di controllo	· CAN BUS System control system.
	· Visualizzazione dei parametri di funzionamento.
	· Visualizzazione dei segnali di allarme.
	· Visualizzazione stato check control.
Sistema Video	· N° 05 telecamere a colori con almeno un monitor in cabina.
	· Monitor da almeno 5" a schermo piatto e telecamere LCD.

ALLEGATO "A" - Specifiche Tecniche	
Verniciatura	· Sabbatura grado Ra 2,5.
	· Verniciatura ad acqua.
	· Personalizzazione della cabina dell'autocarro e dell'attrezzatura compattante con banda di colore verde (specifiche da concordare all'atto dell'aggiudicazione).
Prestazioni	· Tempo massimo di ciclo sistema di compattazione 20 sec.
	· Capacità di smaltimento minimo 4,5 mc/min.
	· Tempo completo massimo di ciclo prelievo cassonetto 45 sec.
	· Capacità sollevamento sistema di presa almeno 1200 kg. alla massima distanza.
	· Sollevamento dal piano di pavimento con una tolleranza minima di almeno 250 mm (dislivello positivo e negativo).
Ulteriori accessori	· Pulsantiera pensile comandi scarico.
	· Impianto disinfezione cassonetti.
	· Bande rifrangenti secondo la normativa vigente.
CARATTERISTICHE AUTOMEZZO	
Cabinato	· Cabina corta di colore bianco (compresa nel prezzo personalizzazione cabina con banda di colore verde da concordare all'aggiudicazione).
	· MTT. 26,0 ton.
	· Versione 6x2.
	· Passo 4.200 mm.
	· Alimentazione Diesel.
	· Cilindrata non inferiore a 11'000 cm3.
	· Potenza non inferiore a 400 cv.
	· Lunghezza massima dell'automezzo completo dell'attrezzatura compattante 9000 mm.
	· Guida a sinistra.
	· Terzo posto in cabina.
	· Cambio Automatico Allison.
	· Riduzione epicicloidale ai mozzi delle ruote.
	· Sospensioni posteriori pneumatiche.
	· Climatizzatore.
	· Scarico fumi laterale.
	· Serbatoio urea da 50 lt sul lato destro.
	· Serbatoio gasolio almeno da 280 lt sul lato sinistro.
	· Numero 2 fari girevoli a luce led di colore arancione.
	· Ruota di scorta.
	· Estintore da kg 6 a polvere, classe A B C, fornito con il relativo supporto già montato all'interno della cabina di guida.
	· Pacchetto di medicazione conforme al D.M. n°388 del 15/07/2003 – ALLEGATO 2 – (il pacchetto di medicazione si intende contenuto all'interno di apposita valigetta fissata all'interno della cabina di guida attraverso adeguato supporto).
Garanzia automezzo	· 24 mesi.
Sicurezza – Corredo fornitura automezzo	· L'automezzo dovrà essere dotato di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dovrà essere atto alla circolazione su strada. · Per tutto quanto richiesto a corredo della fornitura si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto – ART. 5 "Tempi e modalità di consegna".